



### 特点:

- ▶ 宽电压输入:100-240V AC
- ▶ 创新型高压、高效率、高可靠性
- ▶ 保护功能完善、电压电流精准可调
- ▶ 自然风冷、有过载、短路保护功能
- ▶ **质保: 一年包换**

型号: HV5K5L

电压组		CH1
输出特性	输出电压	+5.5KV
	恒流电流	400uA
	功率max	3W (max)
	电压输出范围	5KV~5.5KV
	输出电流精度	±5%
输入特性	输入电压范围	100~240V AC
	输入电流	0.2A/230V
	效率(Typ)	>50%
	保护/功能	1. 开机有高压输出(带载) 5.1~5.5KV, 绿灯亮; 2. 瞬间打火(1S)、短路, 永久关断高压输出, 绿灯灭, 断开AC输入(约3S), 再接通AC, 恢复输出。
环境参数	工作温度、湿度	-30℃~+50℃@100% LOAD, +60℃@60% LOAD; 20%-90% RH, 无冷凝
	储藏温度、湿度	-40℃ ~ +85℃, 10%~95% RH
	温度漂移	±0.1% /℃ (0-50℃)
	振动	10-500Hz, 2G 10min./1cycle, PERIOD FOR 60min. EACH AXES
其它	尺寸/安装	95.5*75.5*28mm (长*宽*高) ; 安装号: AZ02
	重量	0.2Kg
备注	1、所有参数在230VAC输入, 额定负载, 环温25℃, 湿度70%条件下测定; 2、精度: 包括设定误差; 3、 <b>以上参数不能满足您的, 可以直接与我们联系。</b>	

### 机构尺寸图: 单位: mm

