



特点:

- ▼ 宽电压输入: 12-24V DC
- ▼ 创新型高压、高效率、高可靠性
- ▼ 保护功能完善, 保护灵敏度可调
- ▼ 质保: 一年包换

型号: HVLDC8K4

| 电压组 | | CH1 | CH2 |
|------|---|---|------|
| 输出特性 | 输出电压 | +8KV | +4KV |
| | 恒流电流 | 50uA~800uA | |
| | 功率max | 8W (max) | |
| | 电压输出范围 | 6KV~9KV | |
| | 输出精度 | ±10% | |
| 输入特性 | 输入电压范围 | 11~30V DC | |
| | 输入电流 | 1A/12V DC | |
| | 效率(Typ) | >50% | |
| | 保护/功能 | 1. 高压电源正常工作时输出5V反馈信号, 高压输出指示红灯亮。2. 故障时, 输出0V反馈信号, 同时高压输出指示红灯闪亮; 3. 10分钟内出现5次故障, 永久关断高压输出, 反馈输出0V; 重开机或人工复位, 恢复工作; 4. 5次内的故障关断时间为3S重启。 | |
| 环境参数 | 工作温度、湿度 | -30℃~+50℃@100% LOAD, +60℃@60% LOAD; 20%-90% RH, 无冷凝 | |
| | 储藏温度、湿度 | -40℃ ~ +85℃, 10%~95% RH | |
| | 温度漂移 | ±0.1% /℃ (0-50℃) | |
| | 振动 | 10-500Hz, 2G 10min./1cycle, PERIOD FOR 60min. EACH AXES | |
| 其它 | 尺寸/安装 | 直径: 55mm/安装号: AZ35 | |
| | 重量 | 0.2Kg | |
| 备注 | 1、所有参数在12VDC输入, 额定负载, 环温25℃, 湿度70%条件下测定; 2、精度: 包括设定误差; 3、以上参数不能满足您的, 可以直接与我们联系。 | | |